

KW

Серия



	KW122	KW152	KW153	KW181
Динамики	1,75" + 12"	1,75" + 15"	1,75" + 6,5" + 15"	18"
Диапазон частот	53 Гц – 18 кГц	47 Гц – 18 кГц	35 Гц – 18 кГц	38 – 124 Гц
Угол раскрытия	75° x 75°	60° x 60°	75° x 75°	–
Макс. SPL	131 дБ	133 дБ	134 дБ	135 дБ

Усилители

Мощность	1000 Вт (500 Вт НЧ + 500 Вт ВЧ)	1000 Вт (500 Вт НЧ + 500 Вт СЧ/ВЧ)	1000 Вт
----------	---------------------------------	------------------------------------	---------

Органы управления	Питание, Gain A, Gain B, Channel A Input Gain (0 дБ / 12 дБ / 24 дБ / 36 дБ), Режим НЧ (External Sub/Normal/DEEP™), Режим ВЧ (Flat/Vocal Boost), режим фронтального LED индикатора (On/Limit/Off)	Питание, Gain, Режим НЧ (Normal/DEEP™), переключатель полярности (Normal/Reverse), режим фронтального LED индикатора (On/Limit/Off)
-------------------	---	---

Индикаторы	Питание, сигнал A, сигнал B, Standby, лимитер, микрофон (24 дБ и 36 дБ)	Питание, наличие сигнала, Standby, лимитер
------------	---	--

Разъемы	Входы: балансный микрофонный/линейный XLR-F/Jack, балансный линейный XLR-F/Jack, стерео RCA Выходы: 2 балансных линейных XLR-M, балансный mix XLR-M	Входы: 2 балансных линейных XLR-F/Jack Выходы: 2 балансных линейных XLR-M
---------	--	--

Разъем для подключения дистанционного регулятора уровня, разъем для сетевого кабеля с фиксатором

Корпус

Материал	Березовая фанера			
Размеры	660 x 381 x 391 мм	816 x 445 x 386 мм	1094 x 470 x 427 мм	510 x 595 x 761 мм
Вес	22,2 кг	29 кг	39,5 кг	40 кг

